

Caractéristiques techniques

des tondeuses autoportées Profihopper SmartLine



Homologation route
France incluse



Type de machine	Profihopper 1250 4WDi SmartLine	Profihopper 1500 4WDi SmartLine	Profihopper 1500 4WDi SmartLine avec cabine
Système d'entraînement	Hydrostatique, traction intégrale, 4 moteurs hydrauliques et 2 pompes hydrauliques	Hydrostatique, traction intégrale, avec double pompe à pistons axiaux à commande électronique	
Poids avec unité de tonte	1 175 kg	1 770 kg	2 100 kg
Poids total autorisé	1 600 kg	2 600 kg	
Moteur	Kohler diesel, refroidi par eau, 3 cylindres, 1 068 cm³, 18 kW (24,5 CV), Stage V	Yanmar 4TNV 88 diesel, refroidi par eau, 4 cylindres, 2 190 cm³, 34 kW (45,6 CV), Stage V	
Volume du réservoir	Carburant diesel 40 l	Carburant diesel 55 l	
Vitesse d'avancement	Marche avant : de 0 à 12 km/h, réglable en continu Marche arrière : de 0 à 6 km/h, réglable en continu	Marche avant : de 0 à 20 km/h, réglable en continu Marche arrière : de 0 à 8 km/h, réglable en continu	
Vitesse de travail	de 0 à 10 km/h, réglable en continu	de 0 à 11 km/h, réglable en continu	
Largeur de travail	1,25 m	1,50 m	
Unité de tonte	Rotor SmartCut 72 (36 paires) couteaux	Rotor SmartCut 88 (44 paires) couteaux	
Réglage de la hauteur de coupe	En continu de 0 à 90 mm		
Dimensions avec unité de tonte	Longueur : 2,785 m · Largeur : 1,482 m Hauteur : 1,994 m	Longueur : 3,415 m · Largeur : 1,773 m Hauteur : 2,186 m	Longueur : 3,415 m · Largeur : 1,773 m Hauteur : 2,467 m
Volume de la benne	Matériau collecté 1 000 l (= 730 l comprimé dans la benne)	Matériau collecté 1 600 l (= 1 100 l comprimé dans la benne)	
Vidange en hauteur	2,10 m	2,50 m	
Pneumatiques	Avant : 20 x 10,00-10 6PR ou 21 x 11,00-10 4PR ou 20 x 12,00-10 4PR Arrière : 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR	Avant : 24 x 12,00-12 8PR Arrière : 20 x 10,00-10 6PR	

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée.