

Caractéristiques techniques

Épandeur porté ZA-V

	ZA-V 1400	ZA-V 1700	ZA-V 2000	ZA-V 2200	ZA-V 2600	ZA-V 2700	ZA-V 3200	ZA-V 4200
Largeur de travail (m)	10–36							
Capacité de trémie (l)	1 400	1 700	2 000	2 200	2 600	2 700	3 200	4 200
– avec extension de rehausse S 600 (l)	2 000	2 300	2 600	–	–	–	–	–
– avec extension de rehausse L 800 (l)	–	–	–	3 000	–	3 500	4 000	–
Charge utile (kg)	Avec châssis Special	2 200	2 200	2 200	–	–	–	–
	Avec châssis Super	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	–
	Avec châssis Ultra	–	–	–	4 500	–	4 500	4 500
Hauteur de remplissage (m)	1,13	1,23	1,32	1,31	1,48	1,42	1,54	1,77
Largeur de remplissage (m)	2,22	2,22	2,22	2,71	2,22	2,71	2,71	2,71
Largeur hors tout (m)	2,55	2,55	2,55	2,92	2,55	2,92	2,92	2,92
Longueur hors tout (m)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Entraînement	mécanique / hydraulique (ZA-V Profis Hydro)							
Poids min. (kg) (avec arbre à cardans, V-Set 2)	351	357	366	444	420	463	481	579

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.



Bien en avant au champ et sûr sur la route : ZA-V

ZA® – L'épandeur



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
 Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
 Tél: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193