

Caractéristiques techniques

Semoir compact AD-P Spécial

	AD-P 3001 Special	AD-P 3501 Special	AD-P 4001 Special
Largeur de travail (m)	3,00	3,50	4,00
Largeur au transport (m)	3,00	3,50	4,00
Nombre de rangs	24/20	28/24	32/26
Inter-rangs (cm)	12,5/15,00	12,5/14,60	12,5/15,40
Capacité de trémie sans rehausse (l)	850/1 250		
Capacité de trémie avec rehausse (l)	1 100/1 500		
Hauteur jusqu'au bord supérieur de la trémie de semence (m)	1,97/2,12		
Hauteur jusqu'au bord supérieur de la trémie de semence avec rehausse (m)	2,07/2,23		
Poids avec soc WS sans préparation du sol (kg)	700 ¹ /715 ²	–	810 ¹ /830 ²
Poids avec RoTeC sans préparation du sol (kg)	810 ¹ /825 ²	885 ¹ /900 ²	955 ¹ /975 ²
Poids avec KE Super/soc WS/PW 600 (kg)	2 336 ¹ /2 351 ²	2 573 ¹ /2 588 ²	2 814 ¹ /2 834 ²
Poids avec KE Super/soc WS/KW 580 (kg)	2 341 ¹ /2 356 ²	2 555 ¹ /2 570 ²	2 808 ¹ /2 828 ²
Poids avec KE02 /soc RoTeC/PW 600 (kg)	2 447 ¹ /2 367 ²	–	2 807 ¹ /2 822 ²
Poids avec KE02 /RoTeC/KW 580 (kg)	2 357 ¹ /2 367 ²	–	2 796 ¹ /2 813 ²
Poids avec KG Special/RoTeC/PW 600 (kg)	2 666 ¹ /2 681 ²	2 930 ¹ /2 945 ²	3 209 ¹ /3 229 ²
Poids avec KG Special/RoTeC/KW 580 (kg)	2 671 ¹ /2 686 ²	2 912 ¹ /2 927 ²	3 203 ¹ /3 223 ²

¹Poids pour la machine de base 850 l avec jeu de socs, turbine, inter-rangs 12,5 cm, recouvreur FlexiDoigts, traceur, ordinateur de bord

²Poids pour la machine de base 1 250 l avec jeu de socs, turbine, inter-rangs 12,5 cm, recouvreur FlexiDoigts, traceurs, ordinateur de bord



Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Combinaisons présentées disponibles en fonction des modèles de tracteurs.