

Caractéristiques techniques



Semoir compact Centaya Special	Centaya 3000 Special
Eléments semeurs	RoTeC/TwinTeC Special
Largeur de travail (m)	3,00
Largeur au transport (m)	3,00
Puissance absorbée mini (kW / ch)	81/110
Capacité de trémie (l)	1 000/1 500
Hauteur de remplissage (m)	1,98/2,17
Largeur de remplissage (m)	2,30
Profondeur de remplissage (m)	0,84
Nombre de rangs	20/24
Inter-rangs (cm)	15,0/12,5
Poids avec RoTeC sans préparation du sol env. (kg)*	1050
Poids avec TwinTeC special sans préparation du sol env. (kg)*	1250
Poids avec RoTeC et préparation du sol env. (kg)*	2655

* En fonction de l'équipement et le cas échéant préparation animée du sol

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables avec tous les fabricants de tracteurs.