

Type de machine	Precea 3000	Precea 3000-FCC	Precea 3000-A	Precea 3000-AFCC	Precea 3300
Variantes d'équipement	Special/Super	Super	Super	Super	Special/Super
Type de châssis	fixe	fixe	Semoir	Semoir porté + trémie frontale	fixe
Largeur de travail (m)	2,70–3,20		3,00		3,80
Nombre d'éléments semeurs	4, 5, 6		4, 5, 6		5, 7
Inter-rangs possibles (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80		50, 60, 75	50, 60, 70, 75	50, 70, 75
Largeur au transport (m) avec inter-rang 75 cm	3,00		3,00		3,30
Longueur au transport (m)	2,00		3,05		2,00
Entraînement de la sélection	Special mécanique/ Super électrique	électrique			Special mécanique/ Super électrique
Entraînement du dosage d'engrais	Special mécanique/ Super électrique	électrique			Special mécanique/ Super électrique
Vitesse de travail (km/h)	Special 3–12/ Super 3–15	jusqu'à 15	3–15	3–12	Special 3–12/ Super 3–15
Espace entre graines	De 3,1 cm à 86,9 cm en fonction du disque de sélection utilisé				
Disques de sélection	Disques sélecteurs pour le maïs, les tournesols, les betteraves sucrières, le colza, le soja, le sorgho, les féveroles, les pois				
Capacité de trémie engrais (l)	950/1 250		950	1 600/2 200	950/1 250
Capacité de la trémie semence (l)	55/70				

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

Caractéristiques techniques semoir monograine Precea

Type de machine	Precea 4500	Precea 4500-2			Precea 4500-2FCC		
Variantes d'équipement	Special/Super	Special/Super			Super		
Type de châssis	fixe	simple	double	variable*	simple	double	variable*
Largeur de travail (m)	3,50–4,80	3,60–4,80	4,20–4,80	2,70–4,80	3,60–4,80	4,20–4,80	2,70–4,80
Nombre d'éléments semeurs	5, 6, 7, 8	6, 7					
Inter-rangs possibles (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 à 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 à 80
Largeur au transport (m) avec inter-rang 75 cm	4,50	3,30	3,00		3,30	3,00	
Longueur au transport (m)	2,00			2,30	2,00		2,30
Entraînement de la sélection	Special mécanique/Super électrique				électrique		
Entraînement du dosage d'engrais	Special mécanique/Super électrique				électrique		
Vitesse de travail (km/h)	Special 3–12/Super 3–15				3–15		
Espace entre graines	De 3,1 cm à 86,9 cm en fonction du disque de sélection utilisé						
Disques de sélection	Disques sélecteurs pour le maïs, les tournesols, les betteraves sucrières, le colza, le soja, le sorgho, les féveroles, les pois						
Capacité de trémie engrais (l)	950 / 1 250	950 / 1 250 ou 1 600 / 2 000					
Capacité de la trémie semence (l)	55 / 70						

* Disponible uniquement sur version Super

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.



Type de machine	Precea 6000	Precea 6000-2	Precea 6000-2CC	Precea 6000-2FCC	Precea 6000-2AFCC
Variantes d'équipement	Special/Super	Special/Super	Special/Super	Super	Super
Type de châssis	fixe	repliable			repliable
Largeur de travail (m)	5,40–6,20	5,40–6,80			6,00
Nombre d'éléments semeurs	8, 9, 12	8, 9, 12	8, 9	8, 9, 12	8
Inter-rangs possibles (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	75
Largeur au transport (m) avec inter-rang 75 cm	6,20	3,00			3,30 m pression de terrage mécanique/3,00 m pression de terrage hydraulique
Longueur au transport (m)	2,00		2,50	2,00 + FTender	3,25
Entraînement de la sélection	Special mécanique/Super électrique			électrique	
Entraînement du dosage d'engrais	Special mécanique/Super électrique			électrique	
Vitesse de travail (km/h)	Special 3–12/Super 3–15			3–15	3–12
Espace entre graines	De 3,1 cm à 86,9 cm en fonction du disque de sélection utilisé				
Disques de sélection	Disques sélecteurs pour le maïs, les tournesols, les betteraves sucrières, le colza, le soja, le sorgho, les féveroles, les pois				
Capacité de trémie engrais (l)	950/1 250	–	950/1 250	1 600/2 200	1 600/2 200
Capacité de la trémie semence (l)	55/70				55

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.