

Combinés possibles avec les machines fixes

Type	Logement de bras inférieurs	D9 (Portacourt)	AD Super	Cataya Special	Cataya Super	AD-P 01 Special	Centaya Super	Avant 02	Precea ACC
KE 2502-150	fixe	✓	✓	–	–	–	–	–	–
KE 3002-150	fixe	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3002-190	fixe	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3502-190	fixe	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
KE 4002-190	fixe	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3002-240	télescopique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KE 4002-240	télescopique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–

Herses rotatives KE 02 Rotamix / KE 02-2 Rotamix

Type	Largeur de travail (m)	Largeur au transport (m)	Puissance absorbée mini (kW/CV)	Puissance du tracteur jusqu'à (kW/CV)	Nombre de porte-outils	Poids mort sans rouleau mini (kg)	Poids mort avec rouleau KW 580 mini (kg)
KE 2502-150	2,50	2,50	48/65	110/150	10	970	1 390
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1 040	1 530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1 040	1 550
KE 3502-190	3,50	3,50	66/90	140/190	14	1 120	1 700
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1 260	1 930
KE 3002-240	3,00	3,00	59/80	176/240	12	1 060	1 580
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1 280	1 950
KE 6002-2-400	6,00	3,00	140/190	294/400	24	2 800	3 840

Rouleaux de réappui

Type	Rouleau barre		Rouleau Packer						Rouleau à anneaux trapézoïdaux			Rouleau Matrix				Rouleau Matrix avec pneus à profil Matrix				
	SW 520	4,00	PW 500	PW 600	TRW 500	TRW 600	KW 520*	KW 580	KWM 600											
Largeur de travail (m)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00		
Diamètre (mm)	520		500			600			500	600			520	580				600		
Poids mort mini (kg)																				
Avec un inter-rangs de 12,5 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	534	638	828	339	521	593	668	529	606	669		
Avec un inter-rangs de 15,0 cm	280	359	327	385	500	521	598	675	494	592	–	–	481	–	–	500	–	–		
Avec un inter-rangs de 15,4 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759	–	–	–	603	–	–	638		

*Uniquement pour un inter-rangs de 12,5 cm et une largeur de travail de 3 m

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.