

| Déchaumeur superficiel traîné Cobra                          | Cobra 6000-2TX                            | Cobra 7000-2TX |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Largeur de travail (m)                                       | 6,00                                      | 7,00           |
| Largeur au transport (m)                                     | 2,98                                      |                |
| Hauteur au transport (m)                                     | 3,50                                      | 3,99           |
| Longueur au transport avec éclairage (m)                     | 8,80–9,70                                 |                |
| Version                                                      | Repliage hydraulique, traîné              |                |
| Poids (équipement minimal / maximal en kg)                   | 5 950/8 600                               | 6 450/9 250    |
| Nombre de dents                                              | 45                                        | 53             |
| Modèle de dents                                              | Dent à lame-ressort ECO                   |                |
| Nombre de barres                                             | 6                                         |                |
| Écart des dents sur le rang (cm)                             | 80                                        |                |
| Inter-dents sur le compartiment de dents (cm)                | 13,3                                      |                |
| Hauteur sous châssis (cm)                                    | 60                                        |                |
| Profondeur maximale de travail du compartiment de dents (cm) | 13                                        |                |
| Vitesse de travail (km/h)                                    | 10 à 16                                   |                |
| Vitesse maximale au transport (km/h)                         | 40*                                       |                |
| Dimension des pneus des roues d'appui                        | 380/55-17                                 |                |
| Dimension des pneus des roues de transport                   | 550/45-22,5                               |                |
| Puissance mini du tracteur (kW/ch)                           | 185/250                                   | 215/290        |
| Puissance maximale du tracteur (kW/ch)                       | 295/400                                   | 350/475        |
| Nombre mini de distributeurs double effet                    | 2                                         |                |
| Attelage d'outil                                             | Cat. 3, Cat. 4N, anneau d'attelage ou K80 |                |

\* En fonction des réglementations nationales en vigueur !



Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables avec tous les fabricants de tracteurs.