

Dane techniczne

Rozsiewacz zaczepiany ZG-TS

Typ maszyny	ZG-TS 7501 ProfisPro	ZG-TS 10001 ProfisPro
Szerokość robocza (m)	15–54	
Pojemność zbiornika (l)	7500	10000
Dopuszczalny ciężar całkowity (kg)	12500	12500
Maks. ładowność (kg)	8650	8500
Wysokość napełniania (m) + statyczny promień opony	1,71	1,98
Szerokość napełniania (m)	4,09	
Głębokość napełniania (m)	1,94	
Długość całkowita (m)	7,33	
Szerokość całkowita (m), (zależnie od ogumienia)	2,48–2,90	
Wysokość całkowita (m), (zależnie od ogumienia)	2,68–3,03	2,95–3,30
Napędy tarcz rozsiewających	Napęd hydrauliczny z dopływem oleju wyłącznie z traktora Zapotrzebowanie na olej z osią skrętną maks. 130 l/min Zapotrzebowanie na olej bez osi skrętnej maks. 105 l/min Napęd hybrydowy z łączonym dopływem oleju Zapotrzebowanie na olej z osią skrętną maks. 85 l/min Zapotrzebowanie na olej bez osi skrętnej maks. 60 l/min	
Technika ważenia	ProfisPro z kontrolą momentu obrotowego FlowControl	
Min. masa (kg) (bez wyposażenia dodatkowego)	3850	4000

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne są zależne od wyposażenia. Ilustracje maszyny mogą nie być zgodne z zasadami ruchu drogowego odpowiednimi dla konkretnych krajów.

