

Dane techniczne opryskiwaczy zaczepianych UX Special

Typ maszyny	UX 3200 Special	UX 4200 Special	UX 5200 Special
Pojemność użytkowa (l)	3 200	4 200	5 200
Pojemność zbiornika (l)	3 600	4 600	5 600
Zbiornik czystej wody (l)	320	550	550
Szerokość robocza (m)	15 – 36		
Wysokość transportowa (m)	Belka polowa Super-S2: 3,25 – 3,40 Belka polowa Super-L2: 3,35 – 3,50		
Długość transportowa (m) z belką połową Super-S2	6,25 – 6,50	6,85 – 7,30	
Długość transportowa (m) z belką połową Super-L2	6,40 – 6,65	7,25 – 7,50	
Szerokość transportowa (m) Belka polowa Super-S2	2,40		
Szerokość transportowa (m) Belka polowa Super-L2	3-częściowa 2,40 4-częściowa 2,65		
Masa własna (kg)	2 908 – 3 344	2 998 – 3 434	3 096 – 3 652
Wydajność pompy (l/min)	260/380		380
Max. wydajność zasysania (l/min)	400/500		500
Prześwit	do 0,82 m		
Wysokość oprysku	0,5 – 2,5 m		
Ciśnienie robocze, max. (bar)	10		

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne są zależne od wyposażenia. Ilustracje maszyny mogą nie być zgodne z zasadami ruchu drogowego odpowiednimi dla konkretnych krajów.

✓ Mała alternatywa: Opryskiwacz zaczepiany UG

Do mniejszych gospodarstw firma AMAZONE oferuje opryskiwacz zaczepiany UG ze zbiornikiem o pojemności 2200 lub 3000 litrów.

Więcej informacji w prospekcie opryskiwacza UG.



✓ Duża alternatywa: Opryskiwacz zaczepiany UX Super

Dla większych gospodarstw firma AMAZONE oferuje opryskiwacze zaczepiane UX Super o pojemności zbiornika od 4200 do 11 200 litrów.

Więcej informacji w prospekcie opryskiwacza UX Super.

