

Dane techniczne

Siewnik wielkopowierzchniowy Primera DMC

Primera DMC 3000-C, 4500-C, 6000-2C, 9000-2C, 9000-2C Super i 12000-2C

Typ maszyny	Primera DMC 3000-C	Primera DMC 4500-C	Primera DMC 6000-2C	Primera DMC 9000-2C	Primera DMC 9000-2C Super	Primera DMC 12000-2C
Szerokość robocza (m)	3,00	4,50	6,00	9,00	9,00	12,00
Szerokość transportowa (mm) opcjonalnie z zestawem transportowym	3225 3000	4725 4500	3225 3000	4725 4500	4725 4500	4725 4500
Wysokość transportowa (mm)	– bez żmijki załadunkowej	3600	3600	3800	3800	3800
	– ze żmijką załadunkową	4000	4000	4000	4000	4000
Pojemność zbiornika nasion i nawozu (l) (3/4 nasiona – 1/4 nawóz)	4200	4200	4200	4200	6000	6000
Zbiornika nasion i nawozu (l)	– z nadstawką 800 l	5000	5000	5000	–	–
	– z nadstawką 1200 l	–	–	–	7200	7200
	– z nadstawką 1600 l	5800	5800	5800	–	–
	– z nadstawką 2400 l	–	–	–	8400	8400
Masa całkowita (na pusto) (kg)	4800	5600	6400	10600	11000	15000
Masa (z załadunkiem) (kg)	– bez nadstawki	8200	9000	9800	14300	20100
	– z nadstawką 800 l	8800	9600	10400	14900	–
	– z nadstawką 1200 l	–	–	–	19900	21000
	– z nadstawką 1600 l	9400	10200	11000	15500	–
	– z nadstawką 2400 l	–	–	–	20800	21900
Agregatowanie	Zaczepiana	Zaczepiana	Zaczepiana	Zaczepiana	Zaczepiana	Zaczepiana
Liczba redlic	16	24	32/24	48/36	48/36	64/48
Liczba modułów redlic	4	6	8	12	12	16
Rozstawa rzędów redlic (mm)	840	840	840/1 120	840/1 120	840/1 120	840/1 120
Rozstawa rzędów (cm)	18,75	18,75	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00
Rozstawa redlic w rzędzie (cm)	75	75	75	75	75	75
Prześwit w obszarze redlicy (mm)	500	500	500	500	500	500
Centralna reg. głębokości na moduł redlicy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Nacisk redlicy (stały) (kg/redlica)	52	52	52	52	52	52
Prędkość robocza (km/h)	15 do 18	15 do 18	10 do 18	10 do 18	10 do 18	10 do 18
Moc ciągnika od (kW/KM)	Rozstawa rzędów (cm) 18,75	60/80	95/130	133/180	200/270	280/380
	Rozstawa rzędów (cm) 25,00	–	–	118/160	185/250	260/350
Zalecane ogumienie	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	800/45-26,5 PR	800/45-26,5 PR



Primera DMC 12001-2C

Primera DMC 9001-2C i 12001-2C

Typ maszyny	Primera DMC 9001-2C	Primera DMC 12001-2C
Szerokość robocza (m)	9,00	12,00
Szerokość transportowa (mm) Opcjonalnie z zestawem do przebrojenia	4725 4500	4725 4500
Wysokość transportowa (mm)	– bez żmijki załadunkowej	4000
	– ze żmijką załadunkową	4000
Pojemność zbiornika nasion i nawozu (l) – Wersja 1: nasiona bez nawozów – Wersja 2: 3/4 nasiona – 1/4 nawozy – Wersja 3: 1/2 nasiona – 1/2 nawozy	13000	13000
Masa całkowita (na pusto) (kg)	15000	19000
Masa (z załadunkiem) (kg)	27000	30000
Agregatowanie	Zaczepiana	Zaczepiana
Liczba redlic	48/36	64/48
Liczba modułów redlic	12	16
Rozstawa zespołów redlic względem siebie (mm)	840/1 120	840/1 120
Rozstawa rzędów (cm)	18,75/25,00	18,75/25,00
Rozstawa redlic w rzędzie (cm)	75	75
Prześwit w obszarze redlicy (mm)	500	500
Centralna reg. głębokości na moduł redlicy	Tak	Tak
Nacisk redlicy stały (kg/redlica)	52	52
Prędkość robocza (km/h)	10 do 18	10 do 18
Moc ciągnika od (kW/KM)	Rozstawa rzędów (cm) 18,75	235/320
	Rozstawa rzędów (cm) 25,00	320/430
Zalecane ogumienie	850/50-30,5 PR	295/400
		850/50-30,5 PR

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.