

Dane techniczne

Zbiornik przedni FTender i zbiornik tylny XTender

Przedni zbiornik FTender	FTender 1600	FTender 1600 z przednim wałem oponowym	FTender 2200	FTender 2200 z przednim wałem oponowym	FTender 2200 C
Pojemność zbiornika (l)	1600		2200		
Liczba urządzeń dozujących	1				2
Wymagane gniazda hydrauliczne	1 poj. (przód) z wolnym spływem				
Ilość oleju od (l/min)	28				
Zaczep ciągnika	3-punktowy zaczep Kat. 3/4N				
Dopuszczalny ciężar całkowity (kg)	3421	3421	4118	4118	4203
Szerokość całkowita (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Wysokość napełniania (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Długość całkowita (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Masa własna (kg)	526	1111	661	1246	783

*Wał w pozycji transportowej/roboczej

Zbiornik tylny XTender	XTender 4200	XTender-T 4200 (dostępny tylko w Rosji)
Pojemność zbiornika (l)	4200	
Maksymalna siła pociągowa (KM)	600	
Podział zbiornika	50/50	
Wymagane gniazda hydrauliczne	1 pojedyncze z wolnym spływem	1 pojedyncze z wolnym spływem, 1 podwójne
Zaczep ciągnika	3-punktowy zaczep Kat. 3/4N	Dźwignie dolne Zaczep kulowy Ucho
Zaczep maszyny	Dźwignie dolne kat. 3/4N	Dźwignie dolne Zaczep kulowy Ucho
Dop. pion. obciąż. zaczepu (kg)		
Dźwignie dolne	3000	4000
Zaczep kulowy	–	4000
Zaczep kołnierzowy	–	3500
Dopuszczalny ciężar całkowity (kg)	7200	12000
Szerokość całkowita (m)	2,90	2,90
Wysokość napełniania (m)	2,12	2,80
Długość całkowita (m)	1,98	6,00
Masa własna (kg)	1300	3400

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.