

Dane techniczne

Cenius i Cenius-2TX

Kultywator zawieszany Cenius		Cenius 3003 Special/Super	Cenius 3503 Super	Cenius 4003 Super	Cenius 4003-2 Special/Super
Szerokość robocza (m)		3,00	3,50	4,00	4,00
Wersja		Sztywny	Sztywny	Sztywny	Składany
Szerokość transportowa (m)		3,00	3,50	4,00	3,00
Długość transportowa z oświetleniem (m)		3,80	3,80	3,80	3,80
Wysokość transportowa (m)		–	–	–	–
Masa maszyny podstawowej (kg) z najprostszym wyposażeniem ³	Special	1 482	–	–	2 415
	Super	2 024	2 209	2 402	3 065
System agregatowania z ciągnikiem		3 punktowy montaż (kat. III)			
Liczba zębów		11	12	13	13
Wersja zębów	Special	Zęby C-Mix-Special z zabezpieczeniem przeciążeniowym sworzniem ścinanym			
	Super	Zęby C-Mix-Super ze sprężynami ściskany dla ochrony przed przeciążeniem			
Liczba rzędów zębów		3			
Rozstaw zębów w rzędzie (mm)		810	870	855	855
Podziałka śladów (mm)		273	291	286	286
Wysokość ramy (mm)		800			
Głębokość robocza (cm)		5–30			
Maksymalna prędkość robocza (km/h)		8–15			
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)		90/125	105/140	120/160	120/160
Liczba gniazd podwójnego działania		0, 1', 2 ²	0, 1', 2 ²	0, 1', 2 ²	1, 2', 3 ²

Kultywator zaczepiany Cenius-2TX		Cenius 4003-2TX Super/Ultra	Cenius 5003-2TX Super/Ultra	Cenius 6003-2TX Super/Ultra	Cenius 7003-2TX Super/Ultra	Cenius 8003-2TX Super/Ultra
Szerokość robocza (m)		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Prędkość robocza (km/h)		8–15				
Głębokość robocza (cm)		5–30				
Liczba zębów		13	17	21	25	29
Wersja zębów	Special	Zęby C-Mix-Special z zabezpieczeniem przeciążeniowym sworzniem ścinanym				
	Super	Zęby C-Mix-Super ze sprężynami ściskany dla ochrony przed przeciążeniem				
Podziałka śladów (mm)		307	294	286	280	280
Zapotrzebowanie mocy od/do (KM/m)		50–80				
Długość transportowa (m)		9,30–10,10				
Szerokość transportowa (m)		3,00				
Wysokość transportowa (m)		2,80	3,10	3,70	4,00	4,60
Masa maszyny podstawowej (kg) z najprostszym wyposażeniem ³	Special	4 199	4 678	5 719	6 051	5 640
	Super	4 830	5 513	6 754	7 286	8 073
Dop. pion. obciąż. zaczepu (kg)		1 550				
Liczba rzędów zębów		4				
Wysokość ramy (mm)		800				
Liczba gniazd podwójnego działania		2, 3', 4 ²				

¹ z hydrauliczną zmianą głębokości ² z hydrauliczną regulacją jednostki równającej

³ z mechaniczną regulacją głębokości, oświetleniem, zębami C-Mix-Special, redlicą C-Mix 80 mm oraz blachą prowadzącą, z elementami sprężystymi, SW 520

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

Dane techniczne

Zbiornik przedni FTender i zbiornik tylny XTender

	FTender 1600	FTender 1600 z przednim wałem oponowym	FTender 2200	FTender 2200 z przednim wałem oponowym	FTender 2200 C
Przedni zbiornik FTender					
Pojemność zbiornika (l)	1 600		2 200		
Liczba urządzeń dozujących	1				2
Wymagane gniazda hydrauliczne	1 poj. (przód) z wolnym spływem				
Ilość oleju od (l/min)	28				
Zaczepek ciągnika	Agregatowanie 3-punktowe Kat. 3/4N				
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3 421	3 421	4 118	4 118	4 203
Szerokość całkowita (m)	2 504	2 504	2 504	2 504	
Wysokość napełniania (m)	1 402	1 581*/1 737	1 582	1 762*/1 917	
Długość całkowita (m)	1 698	2 093	1 698	2 093	
Masa własna (kg)	526	1 111	661	1 246	783

*Wał w pozycji transportowej/roboczej

	XTender 4200	XTender-T 4200 (dostępny tylko w Rosji)
Zbiornik tylny XTender		
Pojemność zbiornika (l)	4 200	
Maksymalna siła pociągowa (KM)	600	
Podział zbiornika	50/50	
Wymagane gniazda hydrauliczne	1 pojedyncze z wolnym spływem	1 pojedyncze z wolnym spływem 1 podwójne
Zaczepek ciągnika	3-punktowe zawieszenie Kat. 3/4N	Dźwignie dolne Zaczepek kulowy Ucho
Zaczepek maszyny	Dźwignie dolne Kat. 3/4N	Dźwignie dolne Zaczepek kulowy Ucho
Dop. pion. obciąż. zaczepu (kg)		
Dźwignie dolne	3 000	4 000
Sprzęg kulowy	–	4 000
Zaczepek kołnierkowy	–	3 500
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	7 200	12 000
Szerokość całkowita (m)	2,90	2,90
Wysokość napełniania (m)	2,12	2,80
Długość całkowita (m)	1,98	6,00
Masa własna (kg)	1 300	3 400

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.