

Dane techniczne



Siewnik nabudowany Centaya Special	Centaya 3000 Special
System redlic	RoTeC/TwinTeC Special
Szerokość robocza (m)	3,00
Szerokość transportowa (m)	3,00
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)	81/110
Pojemność zbiornika (l)	1 000/1 500
Wysokość napełniania (m)	1,98/2,17
Szerokość napełniania (m)	2,30
Głębokość napełniania (m)	0,84
Liczba rzędów	20/24
Rozstawa rzędów (cm)	15,0/12,5
Masa z redlicami RoTeC bez maszyny uprawowej w przybliżeniu (kg)*	1 050
Masa z redlicami TwinTeC special bez maszyny uprawowej w przybliżeniu (kg)*	1 250
Masa z redlicami RoTeC i maszyną uprawową w przybliżeniu (kg)*	2 655

* w zależności od wyposażenia i w stosownych przypadkach, aktywnej uprawy gleby

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.



Siewnik nabudowany Centaya Super	Centaya 3000 Super	Centaya 3500 Super	Centaya 4000 Super
System redlic	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC
Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,50	4,00
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)	81/110	103/140	132/180
Pojemność zbiornika (l)	1 600/2 000		
Wysokość napełniania (m)	2,17/2,25		
Szerokość napełniania (m)	2,43		
Głębokość napełniania (m)	0,91		
Liczba rzędów	20/24	24/28	26/32
Rozstawa rzędów (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Masa z redlicami RoTeC pro bez maszyny uprawowej w przybliżeniu (kg)*	1 250	1 375	1 515
Masa z redlicami TwinTeC bez maszyny uprawowej w przybliżeniu (kg)*	1 310	1 450	1 620
Masa z redlicami TwinTeC i maszyną uprawową (kg)*	2 730–3 180	3 480	3 870

* w zależności od wyposażenia i w stosownych przypadkach, aktywnej uprawy gleby

Siewnik nabudowany Centaya-C Super	Centaya 3000-C Super	Centaya 3500-C Super	Centaya 4000-C Super
System redlic	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC
Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,50	4,00
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)	81/110	103/140	132/180
Pojemność zbiornika (l)	2 000		
Wysokość napełniania (m)	2,17/2,25		
Szerokość napełniania (m)	2,43		
Głębokość napełniania (m)	0,91		
Liczba rzędów	20/24	24/28	26/32
Rozstawa rzędów (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Masa z redlicami RoTeC pro bez maszyny uprawowej w przybliżeniu (kg)*	1 360	1 475	1 585
Masa z redlicami TwinTeC bez maszyny uprawowej w przybliżeniu (kg)*	1 420	1 550	1 690
Masa z redlicami TwinTeC i maszyną uprawową (kg)*	2 840–3 290	3 580	3 940

* w zależności od wyposażenia i w stosownych przypadkach, aktywnej uprawy gleby

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.