

Typ maszyny	Precea 3000	Precea 3000-FCC	Precea 3000-A	Precea 3000-AFCC	Precea 3300
Wersje wyposażenia	Special/Super	Super	Super	Super	Special/Super
Rodzaj ramy	Sztywna	Sztywna	Siewnik nabudowany	Siewnik nabudowany + zbiornik przedni	Sztywna
Szerokość robocza (m)	2,70–3,20		3,00		3,80
Liczba sekcji wysiewających	4, 5, 6		4, 5, 6		5, 7
Możliwe rozstawy rzędów (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80		50, 60, 75	50, 60, 70, 75	50, 70, 75
Szerokość transportowa (m) przy rozstawie rzędów 75 cm	3,00		3,00		3,30
Długość transportowa od (m)	2,00		3,05		2,00
Napęd rozdzielania	Special mechaniczny / Super elektryczny	Elektryczny			Special mechaniczny / Super elektryczny
Napęd dozowania nawozu	Special mechaniczny / Super elektryczny	Elektryczny			Special mechaniczny / Super elektryczny
Prędkość robocza (km/h)	Special 3–12 / Super 3–15	do 15	3–15	3–12	Special 3–12 / Super 3–15
Odstępy między ziarnami w rzędzie	3,1 cm do 86,9 cm w zależności od zastosowanej tarczy rozdzielającej				
Urządzenie rozdzielające	Tarcze rozdzielające do kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, rzepaku, soi, sorgo, bobu, grochu				
Pojemność zbiornika nawozu (l)	950/1.250		950	1.600/2.200	950/1.250
Pojemność zbiornika ziarna (l)	55/70				

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

Dane techniczne

Siewnik punktowy Precea

Typ maszyny	Precea 4500	Precea 4500-2			Precea 4500-2FCC		
Wersje wyposażenia	Special/Super	Special/Super			Super		
Rodzaj ramy	Sztywna	Jednokrotnie składana	Dwukrotnie składana	Vario*	Jednokrotnie składana	Dwukrotnie składana	Vario*
Szerokość robocza (m)	3,50–4,80	3,60–4,80	4,20–4,80	2,70–4,80	3,60–4,80	4,20–4,80	2,70–4,80
Liczba sekcji wysiewających	5, 6, 7, 8	6, 7					
Możliwe rozstawy rzędów (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 do 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 do 80
Szerokość transportowa (m) przy rozstawie rzędów 75 cm	4,50	3,30	3,00		3,30	3,00	
Długość transportowa od (m)	2,00			2,30	2,00		2,30
Napęd rozdzielania	Special mechaniczny / Super elektryczny				Elektryczny		
Napęd dozowania nawozu	Special mechaniczny / Super elektryczny				Elektryczny		
Prędkość robocza (km/h)	Special 3–12 / Super 3–15				3–15		
Odstępy między ziarnami w rzędzie	3,1 cm do 86,9 cm w zależności od zastosowanej tarczy rozdzielającej						
Urządzenie rozdzielające	Tarcze rozdzielające do kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, rzepaku, soi, sorgo, bobu, grochu						
Pojemność zbiornika nawozu (l)	950 / 1.250	950 / 1.250 lub 1.600 / 2.000					
Pojemność zbiornika ziarna (l)	55 / 70						

* dostępne tylko w wersji Super

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.



Typ maszyny	Precea 6000	Precea 6000-2	Precea 6000-2CC	Precea 6000-2FCC	Precea 6000-2AFCC
Wersje wyposażenia	Special/Super	Special/Super	Special/Super	Super	Super
Rodzaj ramy	Sztywna	Składana			Składana
Szerokość robocza (m)	5,40–6,20	5,40–6,80			6,00
Liczba sekcji wysiewających	8, 9, 12	8, 9, 12	8, 9	8, 9, 12	8
Możliwe rozstawy rzędów (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	75
Szerokość transportowa (m) przy rozstawie rzędów 75 cm	6,20	3,00			3,30 m mechaniczny nacisk redlic / 3,00 m hydrauliczny nacisk redlic
Długość transportowa od (m)	2,00		2,50	2,00 + FTender	3,25
Napęd rozdzielania	Special mechaniczny / Super elektryczny			Elektryczny	
Napęd dozowania nawozu	Special mechaniczny / Super elektryczny			Elektryczny	
Prędkość robocza (km/h)	Special 3–12 / Super 3–15			3–15	3–12
Odstępy między ziarnami w rzędzie	3,1 cm do 86,9 cm w zależności od zastosowanej tarczy rozdzielającej				
Urządzenie rozdzielające	Tarcze rozdzielające do kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, rzepaku, soi, sorgo, bobu, grochu				
Pojemność zbiornika nawozu (l)	950 / 1.250	–	950 / 1.250	1.600 / 2.200	1.600 / 2.200
Pojemność zbiornika ziarna (l)	55 / 70				55

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.