

Dane techniczne

Kultywator wirnikowy KX/KG

Typ	Szerokość robocza (m)	Szerokość transportowa (m)	Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)	Dla ciągnika o mocy do (kW/KM)	Liczba wirników	Waga podstawowa bez wału od (kg)	Waga podstawowa z wałem KW 580 od (kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1350	1969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1350	1959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1450	2029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1580	2199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1360	1979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1480	2059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1610	2229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2840	3610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3120	4070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3350	4390

Brona wirnikowa KE 02 Rotamix

Typ	Szerokość robocza (m)	Szerokość transportowa (m)	Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)	Dla ciągnika o mocy do (kW/KM)	Liczba wirników	Waga podstawowa bez wału od (kg)	Waga podstawowa z wałem KW 580 od (kg)
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1040	1530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1060	1550
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1260	1930
KE 3002-240	3,00	3,00	66/90	176/240	12	1060	1550
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1300	1950

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.



Zawieszany agregat uprawowo-siewny Avant

Konfiguracja tylna	Avant 3002	Avant 4002	Avant 4002-2	Avant 5002-2	Avant 6002-2
Wersja	Szttywny		Składany		
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00	4,00	5,00	6,00
Liczba głowic rozdzielających	1		1	2	2
Wymagane gniazda hydr. ze znacznikami przedwzchodowymi	1 podwójne do docisku / podnoszenia redlic + 1 podwójne do znacznika		1 podwójne do docisku / podnoszenia redlic + 1 podwójne do znacznika + 1 podwójne do hydraulicznego łącznika górnego		
Masa z redlicą TwinTec i kultywatorem wirnikowym KG Super od (kg)	2629	3094	4409	5087	5560

Przedni zbiornik FTender

Typ	FTender 1600	FTender 1600 z przednim wałem oponowym	FTender 2200	FTender 2200 z przednim wałem oponowym	FTender 2200-C
Pojemność zbiornika (l)	1600		2200		
Liczba urządzeń dozujących	1				2
Wymagane gniazda hydrauliczne	1 poj. (przód) z wolnym spływem				
Ilość oleju od (l/min)	28				
Zaczeć ciągnika	3-punktowy zaczeć Kat. 3/4N				
Dopuszczalny ciężar całkowity (kg)	3421	3421	4118	4118	4203
Szerokość całkowita (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Wysokość napełniania (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Długość całkowita (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Masa własna (kg)	526	1111	661	1246	783

*Wał w pozycji transportowej/roboczej

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.