

Zaczepiany kultywator do płytkiej uprawy Cobra	Cobra 6000-2TX	Cobra 7000-2TX
Szerokość robocza (m)	6,00	7,00
Szerokość transportowa (m)	2,98	
Wysokość transportowa (m)	3,50	3,99
Długość transportowa z oświetleniem (m)	8,80–9,70	
Wersja	hydraulicznie składane, zaczepiane	
Masa (minimalne/maksymalne wyposażenie w kg)	5 950/8 600	6 450/9 250
Liczba zębów	45	53
Wersja zębów	Zęby sprężyste ECO	
Liczba belek	6	
Rozstaw zębów w rzędzie (cm)	80	
Rozstaw śladów - podziałka (cm)	13,3	
Wysokość ramy (cm)	60	
Maksymalna głębokość robocza pola zębów (cm)	13	
Prędkość robocza (km/h)	10 do 16	
Maksymalna prędkość transportowa (km/h)	40	
Rozmiar opon kół podporowych	380/55-17	
Rozmiar opon kół transportowych	550/45-22,5	
Minimalna moc ciągnika (kW/KM)	185/250	215/290
Maksymalna moc ciągnika (kW/KM)	295/400	350/475
Min. liczba gniazd hydr. podwójnego działania	2	
System agregatowania z ciągnikiem	Kat. 3, kat. 4N, ucho zaczepu lub K80	



Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.