

Dane techniczne

Ceus-TX i Ceus-2TX

Zaczepiany agregat uprawowy Ceus-2TX	Ceus 3000-TX	Ceus 4000-TX	Ceus 4000-2TX	Ceus 5000-2TX	Ceus 6000-2TX	Ceus 7000-2TX
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
System agregatowania z ciągnikiem	Dźwignie dolne		Dźwignie dolne, kula, zaczep wahadłowy			
Wersja	Sztynny		Składany			
Prędkość robocza (km/h)	8–15		8–15			
Zapotrzebowanie mocy od/do (KM/m)	50–80		50–80			
Średnica / grubość talerzy (mm)	510/5		510/5			
Odległość talerzy w rzędzie (mm)	250		250			
Rozstaw talerzy (mm)	125		125			
Liczba talerzy	24	32	32	40	48	56
Kąt natarcia	z przodu 17° z tyłu 14°		z przodu 17° z tyłu 14°			
Głębokość robocza pola talerzy (cm)	5–14		5–14			
Rozstaw śladów zębów- podziałka (cm)	42,80	44,40	40,00	41,60	40,00	41,20
Głębokość robocza pola zębów (cm)	5–30		5–30			
Liczba zębów	7	9	10	12	15	17
Liczba rzędów zębów	2		3			
Wersja zębów	Super		Super			
Długość transportowa z oświetleniem (m)	8,40		9,80			
Szerokość transportowa (m)	3,00	4,00	2,95			
Wysokość transportowa (m)	1,99		2,80	3,30	3,70	4,00
Masa bez wału (kg)	4 431	4 929	6 880	7 050	8 970	9 140
Masa (kg) (maszyna podstawowa, najprostsze wyposażenie, KW580)	4 785	5 380	7 560	7 890	9 950	10 260
Dop. pion. obciąż. zaczepu (kg)	900	1 000	1 500	1 500	1 900	1 900
Liczba gniazd o podwójnym działaniu	2		2, 3 ¹ , 4 ² , 5 ³			
Wysokość ramy (cm)	80		80			

¹ z hydrauliczną regulacją głębokości

² z hydrauliczną regulacją talerzy równających

³ z hydrauliczną regulacją pola talerzy

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

Dane techniczne

Zbiornik przedni FTender i zbiornik tylny XTender

Przedni zbiornik FTender	FTender 1600	FTender 1600 z przednim wałem oponowym	FTender 2200	FTender 2200 z przednim wałem oponowym	FTender 2200 C
Pojemność zbiornika (l)	1 600		2 200		
Liczba urządzeń dozujących	1				2
Wymagane gniazda hydrauliczne	1 poj. (przód) z wolnym spływem				
Ilość oleju od (l/min)	28				
Zaczepek ciągnika	Agregatowanie 3-punktowe Kat. 3/4N				
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3 421	3 421	4 118	4 118	4 203
Szerokość całkowita (m)	2 504	2 504	2 504	2 504	
Wysokość napełniania (m)	1 402	1 581*/1 737	1 582	1 762*/1 917	
Długość całkowita (m)	1 698	2 093	1 698	2 093	
Masa własna (kg)	526	1 111	661	1 246	783

*Wał w pozycji transportowej/roboczej

Zbiornik tylny XTender	XTender 4200	XTender-T 4200 (dostępny tylko w Rosji)
Pojemność zbiornika (l)	4 200	
Maksymalna siła pociągowa (KM)	600	
Podział zbiornika	50/50	
Wymagane gniazda hydrauliczne	1 pojedyncze z wolnym spływem	1 pojedyncze z wolnym spływem, 1 podwójne
Zaczepek ciągnika	3-punktowy zaczepek Kat. 3/4N	Dźwignie dolne Zaczepek kulowy Ucho
Zaczepek maszyny	Dźwignie dolne kat. 3/4N	Dźwignie dolne Zaczepek kulowy Ucho
Dop. pion. obciąż. zaczepek (kg)		
Dźwignie dolne	3 000	4 000
Zaczepek kulowy	–	4 000
Zaczepek kołnierzowy	–	3 500
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	7 200	12 000
Szerokość całkowita (m)	2,90	2,90
Wysokość napełniania (m)	2,12	2,80
Długość całkowita (m)	1,98	6,00
Masa własna (kg)	1 300	3 400

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.