



Технические характеристики

	ZA-XW 503	ZA-X 603	ZA-X 903	ZA-X 1403
Ширина захвата (м)	10 – 18 / от 2 до 6 с приспособлением для распределения по рядам			
Объём бункера (л)	500	600	900	1 400
– с надставкой S 200 (л)	700	–	–	–
– с надставкой S 250 (л)	–	850	–	–
– с надставкой S 350 (л)	–	–	1 250	1 750
– с надставкой L 800 (л)	–	–	1 700	–
Полезная нагрузка (кг)	1 000	1 000	1 800	1 800
Высота заполнения (м)	0,93	0,91	0,97	1,16
– с надставкой S 200 (л)	1,07	–	–	–
– с надставкой S 250 (л)	–	1,05	–	–
– с надставкой S 350 (л)	–	–	1,11	1,30
– с надставкой L 800 (л)	–	–	1,25	–
Ширина заполнения (м)	0,90	1,40	1,89	1,89
– с надставкой S 200 (л)	0,87	–	–	–
– с надставкой S 250 (л)	–	1,37	–	–
– с надставкой S 350 (л)	–	–	1,88	1,88
– с надставкой L 800 (л)	–	–	2,48	–
Общая ширина (м)	1,07	1,50	2,02	2,02
– с надставкой S 200 (л)	1,07	–	–	–
– с надставкой S 250 (л)	–	1,55	–	–
– с надставкой S 350 (л)	–	–	2,07	2,07
– с надставкой L 800 (л)	–	–	2,65	–
Общая длина (м)	1,42	1,42	1,30	1,30
Число оборотов распределительных дисков (1/мин)	540			
Масса базовой машины (кг)	194	212	248	275

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193