

Технические характеристики

Навесной распределитель ZA-V

	ZA-V 1400	ZA-V 1700	ZA-V 2000	ZA-V 2200	ZA-V 2600	ZA-V 2700	ZA-V 3200	ZA-V 4200
Ширина захвата (м)	10–36							
Объём бункера (л)	1 400	1 700	2 000	2 200	2 600	2 700	3 200	4 200
– с надставкой S 600 (л)	2 000	2 300	2 600	–	–	–	–	–
– с надставкой L 800 (л)	–	–	–	3 000	–	3 500	4 000	–
Полезная нагрузка (кг)	с рамой Special	2 200	2 200	2 200	–	–	–	–
	с рамой Super	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	–
	с рамой Ultra	–	–	–	4 500	–	4 500	4 500
Высота заполнения (м)	1,13	1,23	1,32	1,31	1,48	1,42	1,54	1,77
Ширина заполнения (м)	2,22	2,22	2,22	2,71	2,22	2,71	2,71	2,71
Общая ширина (м)	2,55	2,55	2,55	2,92	2,55	2,92	2,92	2,92
Общая длина (м)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Привод	механический / гидравлический (ZA-V Profis Hydro)							
Мин. масса (кг) (с карданным валом, V-Set 2)	351	357	366	444	420	463	481	579

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



Эффективный на поле и безопасный на дороге: ZA-V

ZA® – Распределитель удобрений