

Многообразие вариантов оснащения ZG-TX

Один распределитель – множество возможностей

Электронное оснащение ZG-TX Easy и Tronic

Модель машины	ZG-TX Easy	ZG-TX Tronic
Базовая машина		
Регулировка нормы внесения в зависимости от скорости движения		
Цифровой указатель уровня	–	
Датчик опустошения бункера	–	
Управляемая ось	–	
Оснащение для внесения удобрений		
Электрическая регулировка точки подачи	–	
Монозаслонка с ручной регулировкой ¹		–
Двойная заслонка с электрической регулировкой ¹		
Онлайн-калибровка нормы внесения FlowControl	–	
Система пограничного распределения AutoTS		
Макс. количество секций	1/2	16
HeadlandControl	–	
Оснащение для внесения извести		
Автоматическое включение на разворотной полосе	–	
Заслонка для дозирования минимального количества		
Пограничный щиток		
Управление		
Терминал	Easy	ISOBUS

¹: На ZG-TX Easy можно выбрать монозаслонку с ручной регулировкой или двойную заслонку с электр. регулировкой для дозирования удобрений

= серия

= опция

– = не предлагается

Все распределители ZG-TX могут быть представлены как распределители для внесения только удобрений или извести, а также как комбинированные распределители с обоими распределительными устройствами.

Технические характеристики ZG-TX Special и Super

Модель машины	ZG-TX Special 6800 / 9000	ZG-TX Super 9000 / 11200
Ширина захвата (м)	Минеральные удобрения: 15 – 54 м, известь: до 16 м	
Объём бункера (л)	6 800 / 9 000	9 000 / 11 200
Высота заполнения ² (м)	2,45 – 2,72	2,72 – 2,99
Ширина заполнения (м)	4,15	
Глубина заполнения (м)	1,84	
Общая длина (м)	7,51	
Масса без загрузки (кг) (оснащение Tronic, для распределения ^{1,2})	от 3.500	от 3.800
Привод	Распределительные диски: Карданный вал (540 1/мин) / Ленточный транспортер: Электрогидравлический (макс. 45 л/мин), на выбор через систему Load Sensing или один гидровыход простого действия, с безнапорным обратным ходом	
Данные для работы на поле		
Доп. опорная нагрузка (кг)	2 500	6 000
Доп. нагрузка на ось (кг)	10 000	15 000
Допустимая масса машины (кг)	12 500	21 000
Техническая полезная нагрузка на поле (кг)	макс. 9000	макс. 17200
Данные для движения по дороге		
Доп. опорная нагрузка (кг)	2 500	4 000
Доп. нагрузка на ось (кг)	10 000	10 000
Допустимая масса машины (кг)	12 500	14 000

¹: распределительное устройство, TS 30, двойная заслонка

²: шины 520/85 R42

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы! В зависимости от оснащения технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.